

Linux: Print Deploy Installation

Download-Link

[Download Linux-Debian](#)

[Download Linux-rpm](#)

Namen der Datei nicht ändern, da er die Accounting-Serveradresse enthält. Sonst muss diese manuell eingegeben werden.

Alternativ kann der folgende Befehl benutzt werden.

```
wget https://rzprtacc.rz.tu-bs.de:9192/print-deploy/client/linux-debian
```

```
wget https://rzprtacc.rz.tu-bs.de:9192/print-deploy/client/linux-rpm
```

Installation

Linux-Debian: Per Package-Manager z.B. dpkg installieren.

```
cd <Pfad_zum_Download_Ordner>  
sudo dpkg -i pc-print-deploy-client[rzprtacc.rz.tu-bs.de].deb
```

Linux-rpm: Per Package-Manager z.B. yum

```
cd <Pfad_zum_Download_Ordner>  
sudo yum localinstall pc-print-deploy-client[rzprtacc.rz.tu-bs.de].rpm  
  
//Zur Installation der Drucker-Treiber ist ein Modul aus perl notwendig und muss potentiell zusätzl.  
sudo yum install perl
```

Installation abschließen und Print-Deploy starten.

Print-Deploy startet automatisch und kann mit dem Icon oben rechts geöffnet werden.

Mehr zur Bedienung von Print-Deploy finden Sie hier: [Print-Deploy Bedienung](#)

Wenn sich kein Fenster öffnet, startet trotzdem der lokale Webservice unter localhost:9176/app/ .

Die Funktionsweise ist identisch. (z.B. bei Fedora Linux beobachtet)

Deinstallation

Linux-Debian: Package-Manager für die Deinstallation benutzen.

```
sudo dpkg -r papercutprintdeployclient
```

Linux-rpm: Package-Manager für die Deinstallation benutzen.

```
sudo yum remove papercutprintdeployclient
```

Revision #5

Created 13 May 2024 11:24:11 by Marco Ochsenfahrt

Updated 25 July 2024 09:29:16 by Marco Ochsenfahrt