API-Verbindungen (Shell/Curl)

Es ist möglich sehr leicht mit Curl Kommandos die API-Schnittstelle bei der KI-Toolbox zu nutzen.

Beispiel Shell/Curl Kommando:

```
curl -X 'POST' \
  'https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/api/v1/chat/send' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer <Token>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "thread": null,
  "prompt": "<Prompt>",
  "model": "<Model>",
  "customInstructions": "<Benutzerdefinierte Anweisungen>",
  "hideCustomInstructions": <true oder false>,
}'
```

Zeile 2: API-Call Adresse anpassen wir nötig
Zeile 4: <Token> mit der API-Schlüssel (Token) ersetzen oder aus den Umgebungsvariablen laden
Zeilen 7 - 11: "Message Body" - anpassen wir nötig, z.B. "<Prompt>" mit dem Prompt ersetzen und "<Model>" mit dem Modelnamen
Zeile 10: hier können benutzerdefinierte Anweisungen eingegeben werden
Zeile 11: das Feld hier kann als true gesetzt werden falls die benutzerdefinierte Anweisungen auf dem Frontend nicht angezeigt werden sollen

---

Created 2025-03-24 17:21:20 UTC by Ramnish Gupta
Updated 2025-04-11 10:32:33 UTC by Ramnish Gupta