

API-Verbindungen (Shell/Curl)

Es ist möglich sehr leicht mit Curl Kommandos die API-Schnittstelle bei der KI-Toolbox zu nutzen.

Beispiel Shell/Curl Kommando:

```
curl -X 'POST' \  
  'https://ki-toolbox.tu-braunschweig.de/api/v1/chat/send' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Bearer <Token>' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "thread": null,  
    "prompt": "<Prompt>",  
    "model": "<Model>",  
    "customInstructions": "<Benutzerdefinierte Anweisungen>",  
    "hideCustomInstructions": <true oder false>,  
  }'
```

Zeile 2: API-Call Adresse anpassen wir nötig

Zeile 4: <Token> mit der API-Schlüssel (Token) ersetzen oder aus den Umgebungsvariablen laden

Zeilen 7 - 11: "Message Body" - anpassen wir nötig, z.B. "<Prompt>" mit dem Prompt ersetzen und "<Model>" mit dem Modelnamen

Zeile 10: hier können benutzerdefinierte Anweisungen eingegeben werden

Zeile 11: das Feld hier kann als true gesetzt werden falls die benutzerdefinierte Anweisungen auf dem Frontend nicht angezeigt werden sollen

Revision #3

Created 2025-03-24 17:21:20 UTC by Ramnish Gupta

Updated 2025-04-11 10:32:33 UTC by Ramnish Gupta